

SL.600.U46.VRD

SUNMASTER[®]
Natriumdampfhochdrucklampe
für Pflanzenwachstum in Röhrenform

Lampentyp	Sunmaster Grow Lamps
Produktnummer	10034
Betriebsgerät	NA - Vorschaltgerät + Zündgerät

Leistungsdaten

Lichtausbeute (Lumen nach 100H)	90000
PAR Watts	215
Mittlere Lebensdauer (H per 10H / Start)	24000+ V/H
Farbtemperatur (K)	2100
Chromatizität (CIE – X Y)	530 415
Farbwiedergabeindex CRI / Ra	22
Typische Anlaufzeit (min)	3-5
Typische Wiederanlaufzeit (min)	1
Betriebsstellung	Universal

Physische Daten/Anforderungen

Sockelausführung	E40
Kolbenausführung	T46
Kolbendurchmesser (mm)	46
Länge über alles (mm)	285
Lichtschwerpunkthöhe (mm)	175
Tatsächliche Bogenlänge (mm)	106
Max. Sockeltemperatur (°C)	250
Max. Kolbentemperatur (°C)	400
Leuchtentyp	Offen
Max. Stromimpuls Fassung (kV)	5

Elektrische Daten/Anforderungen

Lampenleistung (W)	600
Betriebsspannung (V)	115
Betriebsstrom (Ampere)	5.8
Leerlaufspannung (RMS)	198
Min. – Max. Anlaufimpuls (V)	3800-4500
Min Impulsbreite bei 2700V (Mikrosekunden)	1
Min Impulsrate pro ½ Zyklus	1
Impulsposition (elektrische Grade)	60-90, 240-270

Revision:

Bemerkungen

Die Spezifikation enthält Daten für typische Leistung an 50Hz Sinewellenvorschaltgeräten bei nominellem Strom. Tatsächliche Werte können vom Vorschaltgerät und den Anwendungen abhängen.

Gemäss CE, Niederspannungs- (CE), WEEE- und RoHS-Bestimmungen.